



holimco

MECANISATION



REMPOTEUSE  
➤ **ECONOMIC**

L'alliance de la **simplicité**  
et de la **performance!**



[www.holimco.fr](http://www.holimco.fr)

# ECONOMIC

REMPOTEUSE



## + Technique

**Maniabilité et efficacité:** véritable concentré du savoir-faire Javo, cette machine très simple d'utilisation vous garantit un rendement maximal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Longueur	2980 mm
Largeur	1100 mm (châssis), 1250 mm (avec distributeur mécanique PO)
Hauteur	1700 mm
Poids	550 kg
Hauteur du tapis d'évacuation	± 905 mm (35")
Capacité maximum	2600 p.p./heure
Capacité minimum	1320 p.p./heure
Diamètre de pot minimum	8 cm
Diamètre de pot maximum	21 cm
Nombre de supports de pots	8
Volume de la trémie	± 700 litres

## L'alliance de la simplicité et de la performance!

Dernière création des ateliers Javo, cette rempoteuse correspond parfaitement aux entreprises en recherche d'un équipement pratique et efficace.

### NIVEAU D'ÉQUIPEMENT

- **Moteur mandrin**  
Réglable en hauteur. Permet le forage des pots ou le tassage simple, sans trou, après remplissage.
- **Distributeur de pots mécanique**  
Fonctionnement simple et réglages rapides caractérisent ce distributeur. Adapté aux pots de 8 cm à 21 cm. Câble de haute qualité. Synchronisé avec moteur mandrin et évacuation.
- **Couronne de supports de pots**  
Les 8 supports garantissent un fonctionnement tout en douceur, sans à-coups. Réglage rapide et simple de l'écartement de tous les supports en un seul mouvement.
- **Tapis d'évacuation**  
Ce tapis de 3 m x 15 cm est muni d'un moteur avec variateur de vitesse.

### OPTIONS

Liste des options présentées non limitative.

#### RÉHAUSSE DE TRÉMIE



Permet d'augmenter la capacité de stockage de la machine. Volume théorique 1400 litres. Poids maximum: 600 kg.

#### DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS ENROBÉ



Distribution dans les pots après passage sous le mandrin. Réglage possible de 2 à 40 gr.



Réglage simultané des 8 supports de pots

## Les +

- Distribution et évacuation mécanique.
- Retour du terreau excédentaire dans la trémie.
- Rendement: 2500 pots par heure.
- Facilement déplaçable.



Évacuation des pots possible dans 3 directions



**holimco**

PARTENAIRE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES



**Contactez Holimco :**

**→ 02 41 33 81 77**

ou directement votre représentant Holimco

**→ [contact@holimco.fr](mailto:contact@holimco.fr)**

Holimco - Zone de l'Océane - 49 140 VILLEVÊQUE - Tél. : 02 41 33 81 77 - Fax : 02 41 33 81 66 - [www.holimco.fr](http://www.holimco.fr)