



holimco
MECANISATION



REMP LISSEUSE
ROTOFILL

Une précision
optimale!



www.holimco.fr

ROTOFILL

REPLISSEUSE



Une précision optimale!

Alliance parfaite de souplesse et de minutie, la machine Rotofill est idéale pour le remplissage de plaques de semis, plateaux de bouturage, plaques de pépinière ou tray-plants pour fraisiers.

NIVEAU D'ÉQUIPEMENT

- **Déversement du terreau**
Le terreau apporté est d'abord déversé dans une trémie primaire. Une sonde contrôle ensuite le remplissage de la trémie primaire pour prévenir les risques d'à-coups. En cas d'apport trop important de terreau, la sonde commande immédiatement l'arrêt de l'amenée de terreau.
- **Système d'avancement des plaques**
La vitesse du tapis d'avancement est finement réglable par variateur. Le tapis est muni de crampons pour une meilleure adhérence et équipé d'un système de vibration réglable pour une meilleure descente du terreau dans les alvéoles. L'avancement des plaques se fait de gauche à droite (lorsque l'observateur est face à la trémie). Sur demande, la machine peut être équipée d'un avancement de droite à gauche.
- **Système de tassage**
Le tassage est fait au moyen d'une lame hélicoïdale tournant à grande vitesse. Cette lame est réglable en hauteur. Sa forme particulière assure une répartition du terreau sur l'ensemble de la largeur de la plaque à remplir.
- **Brossage**
En fin de remplissage, le brossage est effectué par une brosse motorisée horizontale réglable en hauteur.

OPTIONS

Options présentées non limitative.

ENTONNOIR À TERREAU



Permet d'augmenter la capacité de stockage de la machine. Volume 1 400 litres.

PASSAGE GRANDE OUVERTURE



Pour des plaques très hautes. Maximum 200 mm. Avancement de gauche à droite (lorsque l'observateur est face à la trémie).



Remplissage de plaques de micro-mottes

Les +

- Adaptée aux remplissages de précision.
- Remplissage très régulier de toutes les alvéoles.
- Très nombreuses possibilités de réglages.



Vue du tapis d'évacuation et de la brosse rotative

+ Technique

Régularité et précision : cette machine offre de nombreux réglages simples et précis pour obtenir un remplissage uniforme sur l'ensemble des alvéoles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Longueur	3 100 mm
Largeur	1 300 mm (hors tapis)
Hauteur	1 750 mm
Volume de la trémie	700 litres
Poids	650 kg
Capacité en fonction des réglages	de 700 à 1 200 p.p./heure
Largeur du tapis de transport des plaques	500 mm



holimco

PARTENAIRE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES



Contactez Holimco :

→ 02 41 33 81 77

ou directement votre représentant Holimco

→ contact@holimco.fr

Holimco - Zone de l'Océane - 49 140 VILLEVÊQUE - Tél. : 02 41 33 81 77 - Fax : 02 41 33 81 66 - www.holimco.fr